




PROVEDI INDUSTRIE

« LE DOUGLAS STRUCTURÉ »



Thermo Huilage et Usinage du Douglas du Haut Beaujolais

Tél: 04 74 02 01 68 - Mail : provvedi@orange.fr - www.forestière-provvedi.com

FICHE PRODUITS au 1er juin 2020

DOUGLAS du Haut Beaujolais, Aubier 10% maximum, Séché à 18%


Sur Consultation: Traitement classe 3 + finition couleur : Vert , Marron, Gris ou rouge - Thermo-huilage - Brossage - Tous débits sur mesure

Lames de terrasses		Section utile en mm	Longueur	Conditionnement
Pacific		27 x 140	4 m	26 rangs de 8 lames Surface 116,48 m ² (rainé bout)
Vancouver				
Goldendale				

Bardages		Section utile en mm	Longueur	Conditionnement
Elégie "Orégon"		22 x 130	4 m	30 rangs de 8 lames Surface 124,80 m ² (rainé bout)
Bombé "Vancouver"		22 x 130	4 m	30 rangs de 8 lames Surface 124,80 m ² (rainé bout)
"Portland"		22 x 120	4 m	30 rangs de 8 lames Surface 115,20 m ² (rainé bout)
Clin "Canada"		22 x 117	4 m	30 rangs de 8 lames Surface 112,32 m ² (rainé bout)
"Tacoma "		16-25 x 172	3 m	26 rangs de 6 lames Surface 80,50 m ² (non rainé bout)
Claire Voie 22 x 90 "British Columbia"		22 x 80	4 m	30 rangs de 12 lames Surface 115,20 m ² (rainé bout)
Claire Voie 22 x 140 "British Columbia"		22 x 130	4 m	30 rangs de 8 lames Surface 124,80 m ² (rainé bout)
Carrelet 40 x 40		40 x 40	3 m ou 4 m	16 rangs de 27 lames soit 1296 ml en 3 m ou 1728 ml en 4 m

Plancher / Vêture		Section utile en mm	Longueur	Conditionnement
Olympia Double face	 joint plat grain d'orge	22 x 130	4 m	30 rangs de 8 lames Surface 124,80 m ²

Profil à Mi-Bois		Section utile en mm	Longueur	Conditionnement
Voliges à mi-bois rabotées 1 face		16 x 180	3 m ou 4 m	40 rangs de 6 lames Surface 129,6 m ² en 3 m - 172,8 m ² en 4 m




Thermo Huilage et Usinage du Douglas du Haut Beaujolais



Tél: 04 74 02 01 68 - Mail : provvedi@orange.fr - www.forestiè-re-provvedi.com

FICHE PRODUITS au 1er juin 2020




DOUGLAS du Haut Beaujolais, Aubier 10% maximum, Séché à 18%



Sur Consultation: Traitement classe 3 + finition couleur : Vert , Marron, Gris ou rouge - Thermo-huilage - Brossage - Tous débits sur mesure

Voliges		Section utile en mm	Longueur	Conditionnement
Voliges brutes qualité ordinaire ou Rouge 90%		16 x 200	3 m	Au détail - Ou par :
			4 m	Colis de 180 U : 108 m ²
			5 m	Colis de 180 U : 144 m ² Colis de 180 U : 180 m ²

Profil de Finition		Section utile en mm	Longueur	Conditionnement
Angle Sortant		48 x 68 ep 22	4 m	A l'unité
Angle Rentrant		22 x 43	4 m	A l'unité

Profils Divers		Section utile en mm	Longueur	Conditionnement
Tasseaux		22 x 45	4 m	A l'unité
Tasseaux		27 x 45	4 m	A l'unité
Lambourdes		48 x 68	4 m	A l'unité

Bois d'ossatures		Section utile en mm	Longueur	Conditionnement
"IDAHO" Arêtes abattues R4F		45 x 120	6 m	Au Détail ou par colis de 135 U
"IDAHO" Arêtes abattues R4F		45 x 145	6 m	Au Détail ou par colis de 120 U
"IDAHO" Arêtes abattues R4F		45 x 220	6 m	Au Détail ou par colis de 75 U

Profil Chalet		Section utile en mm	Longueur	Conditionnement
"Chalet Montana"		43 x 125	4 m	19 rangs de 8 lames Surface 76,00 m ²
"Chalet Montana"		55 x 153	4 m	16 rangs de 7 lames Surface 68,544 m ²